



COMERCIALIZADORA SANYLOP LIMITADA
76.174.780-0
Alcalde Juan Larenas #197- Quilicura
WWW.SANYLOP.CL
Teléfono: +562 26037000



FICHA TÉCNICA: PALLET UNIVERSAL

ESPECIFICACIONES		
		
LARGO	ANCHO	ALTO
1200 mm	1000 mm	145 mm

MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PALLETS	
<ul style="list-style-type: none">• MADERA: De pino seleccionada y cortada de forma precisa para el reacondicionamiento de cada uno de los pallets de madera tipo universal.	
<ul style="list-style-type: none">• CLAVOS EN BLOCKS: Estándar y anillado. Fabricado exclusivamente con el logo de SANYLOP, para lograr una fácil identificación de los pallets de madera.	

MANIPULACIÓN
<ul style="list-style-type: none">✓ Se recomienda el uso de la superficie del pallet✓ Evitar la elevación por la parte inferior de la estructura.✓ Apilar Pallets debajo de los blocks externos✓ Se puede utilizar transpaleta y grua horquilla por los cuatro lados.

RENDIMIENTO Y NORMAS
<ul style="list-style-type: none">✓ Pallet para fines generales, puede ser utilizado de manera segura en la cadena de suministro, distribución y transporte.✓ SANYLOP recomienda una carga máxima de 2.000 kg.✓ La carga de trabajo segura no debe superar los 6.000 kg. al apilar Pallets cargados sobre una superficie sólida.✓ Los Pallets sin carga vertical pueden ser almacenados hasta de 40 productos logísticos.