



COMERCIALIZADORA SANYLOP LIMITADA

76.174.780-0

Alcalde Juan Larenas #197- Quilicura

WWW.SANYLOP.CL

Teléfono: +562 26037000



FICHA TÉCNICA: PALLET TUNEL

ESPECIFICACIONES		
		
LARGO	ANCHO	ALTO
1200 mm	1000 mm	170 mm

MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PALLETES	
<ul style="list-style-type: none">• MADERA: De pino seleccionada y cortada de forma precisa para el reacondicionamiento de cada uno de los pallets de madera tipo túnel.	
<ul style="list-style-type: none">• CLAVOS EN BLOCKS: Estándar y anillado. Fabricado exclusivamente con el logo de SANYLOP, para lograr una fácil identificación de los pallets de madera.	

MANIPULACIÓN

- ✓ Se recomienda el uso de la superficie del pallet
- ✓ Evitar la elevación por la parte inferior de la estructura.
- ✓ Apilar Pallets debajo de los blocks externos
- ✓ Se puede utilizar transpaleta y grua horquilla por los cuatro lados.

RENDIMIENTO Y NORMAS

- ✓ Pallet para fines generales, puede ser utilizado de manera segura en la cadena de suministro, distribución y transporte.
- ✓ SANYLOP recomienda una carga máxima de 1.500 kg.
- ✓ La carga de trabajo segura no debe superar los 6.000 kg. al apilar Pallets cargados sobre una superficie sólida.
- ✓ Los Pallets sin carga vertical pueden ser almacenados hasta de 40 productos logísticos.