



COMERCIALIZADORA SANYLOP LIMITADA
76.174.780-0
Alcalde Juan Larenas #197- Quilicura
WWW.SANYLOP.CL
Teléfono: +562 26037000



FICHA TÉCNICA: PALLET YUGO

ESPECIFICACIONES



LARGO	ANCHO	ALTO
1200 mm	1000 mm	126 mm

MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PALLETES

- **MADERA:**

De pino seleccionada y cortada de forma precisa para el reacondicionamiento de cada uno de los pallets de madera tipo yugo.



- **CLAVOS EN BLOCKS:**

Estándar y anillado.
Fabricado exclusivamente con el logo de SANYLOP, para lograr una fácil identificación de los pallets de madera.



MANIPULACIÓN

- ✓ Se recomienda el uso de la superficie del pallet
- ✓ Evitar la elevación por la parte inferior de la estructura.
- ✓ Apilar Pallets debajo de los blocks externos
- ✓ Se puede utilizar transpaleta y grua horquilla por los dos lados.

RENDIMIENTO Y NORMAS

- ✓ Pallet para fines generales, puede ser utilizado de manera segura en la cadena de suministro, distribución y transporte.
- ✓ SANYLOP recomienda una carga máxima de 1.500 kg.
- ✓ La carga de trabajo segura no debe superar los 5.000 kg. al apilar Pallets cargados sobre una superficie sólida.
- ✓ Los Pallets sin carga vertical pueden ser almacenados hasta de 40 productos logísticos.